

**CALDERA DE PISO**

<b>Potencia útil</b>	100 kW	<b>Aplicaciones</b>  Aplicaciones en general de calentamiento de agua para ser utilizadas por lo general en intercambio indirecto de calor con fines comerciales e industriales.
<b>Máx. temp</b>	110 °C	
<b>Eficiencia</b>	92%	
<b>Máx. presión</b>	6 bar (87 psi)	
<b>Capacidad</b>	123 l	
<b>Peso</b>	260 kg	

Caldera de tubos de humos de llama invertida de alta eficiencia, seguridad y durabilidad. Son excelente solución para grandes demandas de potencia y confiabilidad en instalaciones comerciales e industriales, su gran eficiencia se debe a su gran diseño compacto con características como el aislamiento de alta densidad, turbuladores aletados para mejorar la transferencia de calor, puerta interna forrada con fibra cerámica y la posibilidad de albergar quemadores de gran eficiencia y con posibilidad de utilizar múltiples combustibles convirtiéndolas en sistemas versátiles para varios tipos de condiciones.

<b>N1-N2</b>	50
<b>A</b>	700 mm
<b>A1</b>	750 mm
<b>B</b>	755 mm
<b>B1</b>	1020 mm
<b>C</b>	1120 mm
<b>D</b>	415 mm
<b>E</b>	415 mm
<b>L</b>	265 mm
<b>M</b>	484 mm
<b>P</b>	56 mm
<b>φc</b>	200 mm



**Ecoflam**

